06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Přehled

IBS-Řetězový sprej VivaLub

Číslo výrobku: 2050247









06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Popis

Výhody

- Delší intervaly mazání a nižší nároky na údržbu
- Plně syntetické složení s vysokou tepelnou stabilitou
- Velmi nízké ztráty odpařováním (Noack < 2,5 %)
- Vynikající ochrana proti rázovému zatížení a vysokému povrchovému tlaku
- Vysoká ochrana proti opotřebení a odolnost proti tlaku díky EP aditivům
- Velmi dobrá ochrana proti korozi i ve vlhkém nebo prašném prostředí
- Stabilní mazací film v teplotním rozsahu od -30 °C do +250 °C
- Extrémní tlaková odolnost: svařovací síla VKA: 2 000 N
- Viskozita při 40 °C: 145 mm²/s
- Bez silikonů, kompatibilní s barvami a bez pryskyřic - žádné kráterování
- Odpařování beze zbytků pro čisté mazání

Oblasti použití

- Trvalé vnitřní a vnější mazání řetězů, lan a dalších pohyblivých prvků pohonu
- Ideální pro ozubená kola, šnekové převody, klouby, válečky, kuličková ložiska a spojky.
- Vhodné pro vysokorychlostní a nízkorychlostní hnací prvky při vysokém mechanickém zatížení
- Lze použít při vibracích, prachu, vlhkosti nebo měnících se vlivech prostředí
- Speciálně vyvinuto pro průmyslové aplikace ve výrobě, údržbě a servisu
- Osvědčené ve strojírenství a strojních zařízeních, výrobě, dopravní technice a v týmech údržby a servisu
- Podporuje prodloužení životnosti součástí a zkracuje prostoje

Informace o produktu

Barva:	nažloutlý
Hnací plyn:	Propan/butan
Odolnost vůči tlaku:	VKA-Schweißkraft: 2.000 N
Označování:	GHS02,GHS07
Teplotní rozsah:	-30° bis 250° C
Zápach:	typické druhy