


Přehled

IBS-Mycí stůl Typ F2D

Číslo výrobku: 2120031





Popis

Popis

Zařízení IBS na čištění dílů typu F2-D bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Toto mobilní zařízení s kolečky (princip pytlového vozíku) a víkem je vhodné pro mobilní použití na měnících se místech. Díky středně velké pracovní ploše (790 x 490 mm), pracovní výšce 920 mm a nosnosti až 100 kg je toto kartáčové umyvadlo vhodné pro čištění středně velkých a těžších dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaná lamelová mřížka zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubnu a čisticí prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čisticích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Součástí dodávky je kompletní sada čerpadla IBS typu F/F2.

Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Informace o produktu

Hmotnost:	57
Nosnost:	100 kg
Pracovní deska:	790 x 490 mm
Pracovní výška:	920 mm
Připojení:	230 V, 50 Hz
Vnější rozměry ŠxHxV:	809 x 677 x 1146 mm
vhodný kontejner:	50 l