06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Přehled

IBS-Mycí stul Typ F2

Číslo výrobku: 2120018
















06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Popis

Popis

Přístroj na čištění dílů IBS typu F2 byl speciálně vyvinut pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Toto mobilní zařízení s kolečky (princip vozíku s pytli) je vhodné pro mobilní použití na měnících se místech. Díky středně velké pracovní ploše (790 x 490 mm), pracovní výšce 920 mm a nosnosti až 100 kg je tato kartáčová myčka vhodná pro čištění středně velkých a těžších dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaná lamelová mřížka zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubnu a čistič nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čističích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Součástí dodávky je kompletní sada čerpadla IBS typu F/F2.

Další informace

- Kartáčové umyvadlo IBS
- Okruh pro likvidaci odpadů IBS
- Životní prostředí a bezpečnost
- Certifikace

Informace o produktu

Hmotnost:	43
Nosnost:	100 kg
Pracovní deska:	790 x 490 mm
Pracovní výška:	920 mm
Připojení:	230 V, 50 Hz
Vnější rozměry ŠxHxV:	800 x 671 x 1125 mm
vhodný kontejner:	50 l