

Přehled

Speciální čisticí prostředek IBS WAS 20.100, 1.000 L IBC

Číslo výrobku: 2050352



Možnosti

Velikost

20 L

200 L

1000 L





Popis

Aplikace:

Optimálně se hodí ke všem běžným ultrazvukovým zařízením a systémům čištění zaplavením. Lze použít i v procesech stírání.

Oblasti použití:

- Pro výkonné čištění dílů a součástí z výroby, výroby, procesní techniky, opraven motorů a opravárenských dílen všeho druhu.

- Olejové/filtry, písky, hlavy válců, filtry pevných částic (DPF), vstřikovací čerpadla, vstřikovací trysky, karburátory, chladiče.
- turbodmychadla, ložiska kol
- Čištění nástrojů a forem (slepé otvory), vstřikovací formy
- Příbory, přesné trubky a drátěné výrobky z nerezové oceli, šrouby, sypké zboží
- Elektrické součástky, přesné nástroje, součásti strojů

Kontaminace:

- silná s odolnými skvrnami
- Připáleniny: silné koksování / nánosy uhlíku olejový uhlík, saze, grafit, pigmenty
- Inkrustace, pryskyřice a vosky, zbytky po lapování, leštění a broušení
- Bitumen ("zemní smola")
- Kovové otěry / třísky
- Maziva, oleje, chladicí a mazací kapaliny, antikorozní oleje



Informace o produktu

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Barva: | fialová |
| Hodnota PH: | < 9,5 |
| Hustota: | 1,05-1,07 g/cm ³ |
| Koncentrace aplikace: | 3 - 5 % |
| Označování: | GHS07 |
| Provozní teplota: | 25 - 60° C |
| Pěnivost: | pěnivý |
| Velikost: | 1000 L |
| Zápach: | Charakteristika |