06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Přehled

Speciální cistic IBS DPF (filtr pevných částic), 200litrový sud

Číslo výrobku: 2050565





Možnosti

Velikost

20 L

200 L

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Popis

Pro profesionální čištení filtru pevných částic (DPF) v dílnách a servisních provozech se používá speciální cisticí prostredek IBS DPF-Reiniger, který je alkalickým, vodným vysoce úcinným cisticím koncentrátem.

Speciálne vyvinutá receptura s nízkou penivostí byla vyvinuta pro použití v cisticích strojích DPF a úcinne odstranuje saze, popel, uhlíkové usazeniny, koksování a olejové a mastné necistoty z dieselových cásticových filtru.

Krome cištení dieselových cásticových filtru (DPF) je koncentrát vhodný také pro další komponenty následného zpracování výfukových plynu. Krome toho lze cistit také mechanické soucásti, jako jsou olejové filtry, písty, vstrikovací trysky nebo nástroje.

Formulace není oznacena jako nebezpecná, a je proto obzvlášte uživatelsky prívetivá pro každodenní provoz v dílne. Integrovaná ochrana proti korozi navíc podporuje šetrné cištení citlivých soucástí.

Casto kladené otázky (FAQ)

Co je cistic DPF?
Speciální cistic IBS DPF je speciální cisticí kapalina pro odstranení sazí, popela a uhlíkových usazenin z dieselových cásticových filtru.

Pro jaké systémy je cistic DPF IBS vhodný?
Cistic je vhodný pro dieselové cásticové filtry (DPF), filtry FAP, systémy SCR a katalyzátory.

Lze cistic použít ve všech cisticích strojích DPF?
Ano, cistic byl vyvinut pro použití ve všech bežných cisticích strojích DPF.

Jak se cistic DPF dávkuje?
Doporucené dávkování je 3–10 % v závislosti na stupni znecištení.

Je cistic povinne oznacován?
Ne, složení není povinne oznacováno, a je proto obzvlášte uživatelsky prívetivé.

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Informace o produktu

Barva:	modrá
Hodnota PH:	< 11
Hustota:	1,05-1,07 g/cm³
Koncentrace aplikace:	3 - 10 %
Označování:	žádné
Pěnivost:	nepěnivý
Velikost:	200 L
Zápach:	Charakteristika