



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

## Přehled

# IBS-Mycí stůl Typ L

Číslo výrobku: 2120019





## Popis

### Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu L bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Tato verze je kombinací ponorné lázně se speciálním systémem rozvodu vzduchu a ručního kartáčového čištění. Čištěné díly se umístí do kapaliny. Po uzavření zařízení se čistič uvede do pohybu pomocí speciálního systému rozvodu vzduchu, který podporuje proces čištění.

Díky středně velké pracovní ploše (725 x 520 mm), pracovní výšce 800 mm a nosnosti až 60 kg je tato kartáčová myčka vhodná pro čištění středně velkých a těžších dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaná lamelová mřížka zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše teče zpět do bubnu a čistič nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čističích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Součástí dodávky je kompletní sada čerpadla IBS typu L.

### Další informace

- Kartáčové umyvadlo IBS
- Okruh pro likvidaci odpadů IBS
- Životní prostředí a bezpečnost
- Certifikace



## Informace o produktu

<b>Hmotnost:</b>	47
<b>Nosnost:</b>	60 kg
<b>Pracovní deska:</b>	725 x 520 mm
<b>Pracovní výška:</b>	800 mm
<b>Připojení:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Vnější rozměry ŠxHxV:</b>	795 x 560 x 1005 mm
<b>vhodný kontejner:</b>	200 l