


## Přehled

# IBS-Mycí stůl Typ K

Číslo výrobku: 2120004





## Popis

### Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu K bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Tato verze s malými rozměry a pracovní výškou 922 mm se montuje přímo na 200litrový buben a upevňuje se pomocí křídlových šroubů. S pracovní plochou 790 x 540 mm a nosností až 80 kg lze toto kartáčové umyvadlo použít k čištění velkých a těžkých dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaný lamelový rošt zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubnu a čisticí prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čističích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Kompletní sada čerpadla IBS typu K/KD je součástí dodávky.

### Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

## Informace o produktu

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Hmotnost:</b>             | 32                 |
| <b>Nosnost:</b>              | 80 kg              |
| <b>Pracovní deska:</b>       | 790 x 540 mm       |
| <b>Pracovní výška:</b>       | 922 mm             |
| <b>Připojení:</b>            | 230 V, 50 Hz       |
| <b>Vnější rozměry ŠxHxV:</b> | 800 x 550 x 525 mm |
| <b>vhodný kontejner:</b>     | 200 l              |