

Přehled

WAS 20.300, 20litrový kanystr

Číslo výrobku: 2050550



Možnosti

Velikost

20 L

200 L

1000 L



Popis

Aplikace:

Optimálně se hodí ke všem běžným ultrazvukovým zařízením a systémům čištění zaplavením. Lze použít i v procesech stírání.

Oblasti použití:

- Důkladné čištění dílů a součástí z výroby, výroby, procesní techniky, repasí motorů a opravárenských dílen všeho druhu.
- Olejové/filtry, písty, hlavy válců, filtry pevných částic (DPF), vstřikovací čerpadla, vstřikovací trysky, karburátory, chladiče.
- turbodmychadla, ložiska kol
- Čištění nástrojů a forem (slepé otvory), vstřikovací formy
- Příbory, přesné trubky a drátěné výrobky z nerezové oceli, šrouby, sypké zboží
- Elektrické součástky, přesné nástroje, součásti strojů

Kontaminace:

- Vypálené: těžké koksové/uhlíkové usazeniny olejový uhlík, saze, grafit, pigmenty
- Inkrustace, pryskyřice a vosky, zbytky po lapování, leštění a broušení.
- Bitumen ("zemní smola")
- Kovové otěry / třísky
- Maziva, oleje, chladicích a mazacích kapaliny, antikorozi oleje

Informace o produktu

Barva:	fialová
Hodnota PH:	8-9
Hustota:	1,05-1,07 g/cm ³
Koncentrace aplikace:	3-10 %
Označování:	žádné
Provozní teplota:	25 - 60° C
Pěnovost:	pěnivý
Velikost:	20 L