

Přehled

IBS-Mycí stůl Typ KP

Číslo výrobku: 2120020





Popis

Popis

Zařízení IBS na čištění dílů typu KP bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Tato verze s malými rozměry a pracovní výškou 920 mm se montuje přímo na 200litrový sud. S pracovní plochou 790 x 540 mm a nosností až 80 kg lze toto kartáčové umyvadlo použít k čištění velkých a těžkých dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní perforovaná deska zaručují dlouhou životnost. Spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubny a čisticí prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čističích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Kompletní sada čerpadla IBS typu K/KD je součástí dodávky.

Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Informace o produktu

Hmotnost:	47
Nosnost:	80 kg
Pracovní deska:	790 x 540 mm
Pracovní výška:	920 mm
Připojení:	230 V, 50 Hz
Vnější rozměry ŠxHxV:	800 x 550 x 265 mm
vhodný kontejner:	200 l