06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Übersicht

IBS-Spezialreiniger EL/Extra, 25 L

Produktnummer: 2050128







Optionen

Groesse

- 200 L
- 50 L
- 25 L
- Spray

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Beschreibung

Beschreibung

Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

- Der Kaltreiniger ist nicht korrosionsfördernd und schützt die Metalloberfläche anwendungsbedingt vor Korrosion.
- EL/Extra verdunstet schnell und rückstandsfrei für eine baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts.
- Der Kaltreiniger hat einen hohen Flammpunkt (> 61 °C), was ein hohes Maß an Sicherheit und Arbeitsschutz gewährleistet.
- umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann
- mit NSF K1 Listung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
- Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.
- nicht korrosionsfördernd – für alle Oberflächen geeignet
- nicht elektrisch leitfähig — Durchschlagsvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200kV/cm
- demulgierend — somit für Ölabscheider geeignet, geprüfte Abscheidefreundlichkeit - erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers

Anwendungsgebiete

Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und. PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau). Lebensmittel-, Pharmaindustrie (mit NSF K1 Listung), Feinmechanik, Pumpeninstandsetzung, Elektrotechnik, Elektromotorenwerkstätten (für den Einsatz in Elektrowerkstätten und zur Reinigung von stromführenden Teilen geeignet).

weiterführende Informationen

- Kaltreiniger
- IBS-Entsorgungskreislauf
- Umwelt und Sicherheit
- Zertifizierungen

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Produktinformationen

Dichte:	0,77 - 0,79 g/cm³
Farbe:	farblos
Flammpunkt:	> 61° C
Geruch:	fast geruchlos
Groesse:	25 L
Kennzeichnung:	GHS08
Verdunstungszahl:	90
pH-Wert:	Stoff ist nicht wasserlöslich