

Übersicht

IBS-Waschautomat Typ Jumbo 115-2

Produktnummer: 2129901





Beschreibung

Das verschmutzte Reinigungsgut wird in den drehbaren Waschkorb gelegt und der Deckel geschlossen. Nach Einstellung der gewünschten Waschtemperatur und -zeit, wird das Gerät eingeschaltet und die Waschlauge im Tank erhitzt. Im geschlossenen Gerät rotiert der Korb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse. Die Pumpenaggregate saugen die Waschlauge aus dem Waschtank und fördern sie durch 6 Edelstahldüsenrohre mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen. Das Reinigungsgut wird bei gleichmäßiger Rotation, des motorisch angetriebenen Korbs, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab.

Vorteile

- 2 Pumpen horizontal angeordnet
- 6 dreidimensionale Düsenrohre aus Edelstahl
- robuste Edelstahlausführung
- zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm)
- rotierender Waschkorb aus Edelstahl, Antrieb über Zahnriemen, Getriebemotor über Inverter gesteuert
- Schwadenabzug
- Siebblech aus Edelstahl mit Filterkorb über dem Waschtank
- Wassermangelsicherung
- Standfüße einzeln höhenverstellbar



Produktinformationen

Anschluss:	13,5 KW / 400 V / 50 Hz / 32 A
Außenmaße BxTxH:	1570 x 1510 x 1495 mm
Außenmaße BxTxH (geöffnet):	1570 x 1830 x 2175 mm
Gewicht:	250
Korbdurchmesser:	1150 mm
Nutzhöhe:	700 mm
Pumpendruck:	2,3 bar
Sprühmenge:	2 x 10.800 l/h
Tragfähigkeit:	350 (opt. 500 kg)
Öffnungswinkel Deckel:	49° / optional: 71°