
06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

## Übersicht

# IBS-Haftgel EasyFlow

**Produktnummer:** 2050245









06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

# Beschreibung

**Vorteile**

Es ist ein hochwirksames Produkt, das eine Vielzahl von Vorteilen bietet:

- Extrem kriechfähig, aber nicht tropfend - Das Haftgel EasyFlow dringt selbst in schwer zugängliche Stellen ein und bildet dort einen dauerhaften Schutzfilm. Es ist jedoch so dickflüssig, dass es nicht tropft und somit sauber und umweltfreundlich ist.
- Staub- und wasserabweisend, antistatische Wirkung - Das Haftgel EasyFlow schützt Oberflächen vor Verschmutzung und kann auch hervorragend zur Konservierung verwendet werden
- Es ist außerdem antistatisch und verhindert so das Anhaften von Staub und Schmutz. Dies ist besonders in der Holzindustrie und Papierverarbeitung von Vorteil.
- Idealer Ersatz für Haft- und Schmieröle sowie Universal- und Batteriefett - Das Haftgel EasyFlow ist ein vielseitiges Produkt, das die Funktionen von herkömmlichen Schmier- und Gleitmitteln in einem einzigen Produkt vereint.
- Sehr hohe Druckbeständigkeit und für den Einsatz für die Schmierung in hochbelasteten Anwendungen geeignet.
- Breiter Temperaturbereich - Das Haftgel EasyFlow ist temperaturbeständig von -50 °C bis 210 °C und für einen breiten Temperaturbereich anwendbar.

**Anwendungsgebiete**

Das Schmiermittel IBS-Haftgel EasyFlow ist vielseitig einsetzbar und findet in vielen Bereichen der Industrie und des Gewerbes Anwendung; zum Beispiel:

Aufzüge, Förderbänder, Dichtungen, Armaturen, Gestänge, Gleitschienen, Ketten, Rollen, Seile, Türschlösser und Scharniere.

# Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Druckbeständig:** | Ja |
| **Farbe:** | farblos |
| **Geruch:** | benzinartig |
| **Kennzeichnung:** | GHS02,GHS07 |
| **Temperaturbereich:** | -50° bis 210° C |
| **Treibgas:** | Propan/Butan |