

Übersicht

IBS-Teilereinigungsgerät Typ KP

Produktnummer: 2120020





Beschreibung

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ KP wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Diese Ausführung, mit geringem Platzbedarf und einer Arbeitshöhe von 920 mm, wird direkt auf einem 200-Liter-Fass angebracht. Mit einer Arbeitsfläche von 790 x 540 mm und der Tragfähigkeit von bis zu 80 kg, können mit diesem Pinselwaschtisch große und schwere Teile gereinigt werden.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und das robuste Lochblech garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette IBS-Pumpenset Typ K/KD ist im Lieferumfang enthalten

weiterführende Informationen

- [IBS-Pinselwaschtisch](#)
- [IBS-Entsorgungskreislauf](#)
- [Umwelt und Sicherheit](#)
- [Zertifizierungen](#)



Produktinformationen

Anschluss:	230 V, 50 Hz
Arbeitsfläche:	790 x 540 mm
Arbeitshöhe:	920 mm
Außenmaße BxTxH:	800 x 550 x 265 mm
Gewicht:	19
Tragfähigkeit:	80 kg
passendes Gebinde:	200 l