


Resumen

IBS-Máquina limpiapieza tipo KD

Número de producto: 2120006





Descripción

Descripción

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo KD se desarrolló especialmente para la limpieza manual con cepillo de piezas contaminadas con aceite y grasa utilizando agentes de limpieza en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Esta versión con tapa, poco espacio ocupado y una altura de trabajo de 922 mm se monta directamente sobre un bidón de 200 litros. Con una superficie de trabajo de 790 x 540 mm y una capacidad de carga de hasta 80 kg, este lavabo con cepillo puede utilizarse para limpiar piezas grandes y pesadas.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento en polvo y la rejilla de rejilla galvanizada garantizan una larga vida útil, mientras que el desagüe inferior y el desagüe inclinado garantizan que todo vuelva al tambor y que el limpiador no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es la pieza central de los limpiadores de piezas IBS y está diseñada para su uso en limpiadores de piezas IBS. La bomba es autocebante, no está presurizada y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El suministro incluye el juego completo de bombas IBS del tipo K/KD.

Información adicional

- [Lavabo de cepillos IBS](#)
- [Circuito de evacuación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)



Información sobre el producto

Altura de trabajo:	922 mm
Capacidad de carga:	80 kg
Conexión:	230 V, 50 Hz
Dimensiones exteriores AnxPrxAl:	812 x 580 x 556 mm
Peso:	34
Recipiente adecuado:	200 l
superficie de trabajo:	790 x 540 mm