


Resumen

IBS-Máquina limpiapieza tipo F2

Número de producto: 2120018





Descripción

Descripción

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo F2 fue desarrollado especialmente para la limpieza manual con cepillos de piezas contaminadas con aceite y grasa utilizando agentes de limpieza en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Este dispositivo móvil con ruedas (principio de camión de sacos) es adecuado para el uso móvil en lugares cambiantes. Con una superficie de trabajo de tamaño medio (790 x 490 mm), una altura de trabajo de 920 mm y una capacidad de carga de hasta 100 kg, esta lavadora de cepillos es adecuada para limpiar piezas de tamaño medio y más pesadas.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento en polvo y la rejilla de rejilla galvanizada garantizan una larga vida útil, mientras que el desagüe inferior y el desagüe inclinado garantizan que todo vuelva al tambor y que la limpiadora no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es la pieza central de los limpiadores de piezas IBS y está diseñada para su uso en limpiadores de piezas IBS. La bomba es autocebante, no está presurizada y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El suministro incluye el juego completo de bombas IBS tipo F/F2.

Información adicional

- [Lavabo de cepillos IBS](#)
- [Circuito de evacuación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)



Información sobre el producto

| | |
|---|---------------------|
| Altura de trabajo: | 920 mm |
| Capacidad de carga: | 100 kg |
| Conexión: | 230 V, 50 Hz |
| Dimensiones exteriores AnxPrxAl: | 800 x 671 x 1125 mm |
| Peso: | 50 |
| Recipiente adecuado: | 50 l |
| superficie de trabajo: | 790 x 490 mm |