



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

## Resumen

# IBS-Lavadora automática tipo JUMBO 115-2

Número de producto: 2129901





## Descripción

Los objetos sucios que se van a lavar se colocan en la cesta de lavado giratoria y se cierra la tapa. Tras ajustar la temperatura y el tiempo de lavado deseados, el aparato se enciende y la espuma se calienta en la cuba. Cuando el aparato está cerrado, la cesta gira alrededor de su propio eje a una velocidad constante. Las unidades de bombeo aspiran la espuma del depósito de lavado y la transportan a través de 6 tubos de boquillas de acero inoxidable con boquillas de chorro plano superpuestas. Mientras la cesta motorizada gira uniformemente, los objetos a limpiar se someten a un intenso chorro de espuma caliente por todos los lados.

Una vez finalizado el proceso de limpieza, la unidad se apaga automáticamente.

### Ventajas

- 2 bombas dispuestas horizontalmente
- 6 tubos de boquilla tridimensionales de acero inoxidable
- Construcción robusta de acero inoxidable
- cesta adicional de limpieza de piezas pequeñas de acero inoxidable (Ø 170 mm)
- cesta de lavado giratoria de acero inoxidable, accionamiento por correa trapezoidal mediante motor separado
- extractor de vapores
- Placa de cribado de acero inoxidable con cesta filtrante encima de la cuba de lavado
- Desconexión por bajo nivel de agua
- Pies ajustables individualmente en altura



## Información sobre el producto

<b>Altura útil:</b>	700 mm
<b>Cantidad de spray:</b>	2 x 10.800 l/h
<b>Capacidad de carga:</b>	350 (opt. 500 kg)
<b>Conexión:</b>	13,5 KW / 400 V / 50 Hz / 32 A
<b>Dimensiones exteriores AnxPrxAl:</b>	1570 x 1510 x 1495 mm
<b>Dimensiones exteriores AnxPrxAl (abierto):</b>	1570 x 1830 x 2175 mm
<b>Diámetro de la cesta:</b>	1150 mm
<b>Peso:</b>	250
<b>Presión de bombeo:</b>	2,3 bar
<b>Ángulo de apertura de la tapa:</b>	49° / opcional: 71