



## Resumen

# IBS-Gel adhesivo EasyFlow

Número de producto: 2050245





## Descripción

### Ventajas

Es un producto muy eficaz que ofrece una amplia gama de ventajas:

- Extremadamente fluido, pero sin gotear: el gel adhesivo EasyFlow penetra incluso en las zonas de difícil acceso y forma una película protectora duradera. Sin embargo, es tan viscoso que no gotea, por lo que es limpio y respetuoso con el medio ambiente.
- Repele el polvo y el agua, y tiene efecto antiestático: el gel adhesivo EasyFlow protege las superficies de la suciedad y es también un excelente conservante.
- También es antiestático, por lo que evita que se adhieran el polvo y la suciedad. Esto resulta especialmente ventajoso en las industrias de la madera y el papel.
- Sustituto ideal de aceites adhesivos y lubricantes, así como de grasas universales y grasas para baterías: el gel adhesivo EasyFlow es un producto versátil que combina las funciones de los lubricantes convencionales y los agentes antifricción en un solo producto.
- Muy alta resistencia a la presión y adecuado para su uso como lubricante en aplicaciones pesadas.
- Amplia gama de temperaturas - El gel adhesivo EasyFlow es resistente a temperaturas de -50 °C a 210 °C y puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas.

### Campos de aplicación

El lubricante en gel adhesivo IBS EasyFlow es versátil y puede utilizarse en muchas áreas de la industria y el comercio; por ejemplo

Ascensores, cintas transportadoras, juntas, herrajes, eslabones, carriles de deslizamiento, cadenas, rodillos, cuerdas, cerraduras de puertas y bisagras.

## Información sobre el producto

<b>Color:</b>	incolore
<b>Etiquetado:</b>	GHS02,GHS07
<b>Gas propulsor:</b>	Propano/butano
<b>Olor:</b>	similar a la gasolina
<b>Rango de temperaturas:</b>	-50° a 210° C
<b>Resistente a la presión:</b>	Sí