



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Resumen

IBS-Lavadora automática tipo MAXI 78

Número de producto: 2129905





Descripción

Los objetos sucios que se van a lavar se colocan en la cesta de lavado giratoria y se cierra la tapa. Tras ajustar la temperatura y el tiempo de lavado deseados, el aparato se enciende y la espuma se calienta en la cuba. Cuando el aparato está cerrado, la cesta gira alrededor de su propio eje a una velocidad constante. Las unidades de bombeo aspiran la espuma del depósito de lavado y la transportan a través de 3 tubos de boquillas de acero inoxidable con boquillas de chorro plano superpuestas. Mientras la cesta motorizada gira uniformemente, los objetos a limpiar se someten a un intenso chorro de espuma caliente por todos los lados.

Una vez finalizado el proceso de limpieza, la unidad se apaga automáticamente.

Ventajas

- 1 bomba dispuesta verticalmente
- 3 tubos de boquilla tridimensionales de acero inoxidable
- Diseño robusto de acero inoxidable
- cesta adicional de limpieza de piezas pequeñas de acero inoxidable (Ø 170 mm)
- cesta de lavado giratoria de acero inoxidable, accionamiento por engranaje mediante motor separado
- filtro de aspiración delante del eje de la bomba
- alta presión de pulverización
- Salida de vapor
- Placa de tamiz de acero inoxidable con cesta filtrante
- Protección contra la falta de agua

Información sobre el producto

| | |
|---|------------------------|
| Altura útil: | 500 mm |
| Cantidad de spray: | 4.800 l/h |
| Capacidad de carga: | 150 kg |
| Conexión: | 4,8 KW / 400 V / 50 Hz |
| Dimensiones exteriores AnxPrxAl: | 1130 x 1010 x 1150 mm |
| Dimensiones exteriores AnxPrxAl (abierto): | 1130 x 1220 x 1730 mm |
| Diámetro de la cesta: | 780 mm |
| Peso: | 90 |
| Presión de bombeo: | 3,1 bar |