



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

## Resumen

# IBS-Lavadora automática tipo MINI 60 U 400 V

Número de producto: 2129904





## Descripción

Los objetos sucios que se van a lavar se colocan en la cesta de lavado giratoria y se cierra la tapa. Tras ajustar la temperatura y el tiempo de lavado deseados, el aparato se enciende y la espuma se calienta en la cuba. Cuando el aparato está cerrado, la cesta gira alrededor de su propio eje a una velocidad constante. Las unidades de bombeo aspiran la espuma del depósito de lavado y la transportan a través de 6 tubos de boquillas de acero inoxidable con boquillas de chorro plano superpuestas. Mientras la cesta motorizada gira uniformemente, los objetos a limpiar se someten a un intenso chorro de espuma caliente por todos los lados.

Una vez finalizado el proceso de limpieza, la unidad se apaga automáticamente.

### Ventajas

- 1 bomba dispuesta horizontalmente
- Capacidad en litros: 120 L/min
- 3 tubos de boquilla tridimensionales de acero inoxidable
- diseño robusto de acero inoxidable
- cesta adicional de limpieza de piezas pequeñas de acero inoxidable (Ø 170 mm)
- cesta de lavado giratoria de acero inoxidable, accionada por motorreductor
- extractor de vapores
- placa de cribado con entradas de filtro de acero inoxidable por encima de la cuba de lavado
- Desconexión por bajo nivel de agua
- Tubo de boquillas más largo en la parte superior e inferior - por lo tanto 9 boquillas adicionales

## Información sobre el producto

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Altura útil:</b>                               | 380 mm                 |
| <b>Cantidad de spray:</b>                         | 7.200 l/h              |
| <b>Capacidad de carga:</b>                        | 100 kg                 |
| <b>Conexión:</b>                                  | 3,9 KW / 400 V / 50 Hz |
| <b>Dimensiones exteriores AnxPrxAl:</b>           | 945 x 830 x 1025 mm    |
| <b>Dimensiones exteriores AnxPrxAl (abierto):</b> | 945 x 830 x 1640 mm    |
| <b>Diámetro de la cesta:</b>                      | 600 mm                 |
| <b>Peso:</b>                                      | 60                     |
| <b>Presión de bombeo:</b>                         | 2,2 bar                |