


Aperçu

Appareil IBS de nettoyage de pièces de type KD

Réf. produit : 2120006





Description

Description

L'appareil de nettoyage de pièces IBS de type KD a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces souillées par de l'huile et de la graisse, avec des nettoyeurs à froid (mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole).

Ce modèle avec couvercle, peu encombrant et d'une hauteur de travail de 922 mm, se place directement sur un fût de 200 litres. Avec une surface de travail de 790 x 540 mm et une capacité de charge allant jusqu'à 80 kg, ce lavabo à pinceau permet de nettoyer des pièces grandes et lourdes.

La construction solide en tôle d'acier peinte par poudrage et la robuste grille à lamelles galvanisée garantissent une longue durée de vie. L'écoulement placé plus bas ainsi que les pentes d'écoulement garantissent que tout retourne dans le fût et que le nettoyeur ne déborde pas.

La pédale de commande pratique et sûre est facile à utiliser.

La pompe spéciale IBS unique est le cœur des appareils de nettoyage de pièces IBS et a été conçue pour être utilisée dans les appareils de nettoyage de pièces IBS. La pompe fonctionne de manière auto-amorçante, sans pression et est absolument sans panne et sans entretien.

Le set complet de pompe IBS type K/KD est inclus dans la livraison.

informations complémentaires

- [Lavabo à pinceau IBS](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)



informations sur les produits

Capacité de charge:	80 kg
Dimensions extérieures LxPxH:	812 x 580 x 556 mm
Hauteur de travail:	922 mm
Poids:	34
Raccordement:	230 V, 50 Hz
Surface de travail:	790 x 540 mm
réceptacle adapté:	200 l