



Aperçu

IBS-Spezialreiniger RF, 25 L

Réf. produit : 2050129

Options



Taille

200 L

50 L

25 L





Description

Description

Ce nettoyant à froid est un mélange d'hydrocarbures à base de pétrole qui convient au nettoyage manuel des salissures d'huile et de graisse sur les pièces et surfaces métalliques. Il peut être utilisé en lavages au pinceau, pour le dégraissage des surfaces et par immersion ou essuyage.

Avantages

- Nettoyant à froid avec effet regraissant.
- Il s'évapore lentement et uniformément, de sorte que les pièces nettoyées peuvent être traitées rapidement.
- L'évaporation lente du produit de nettoyage constitue en outre une protection temporaire contre la rouille pour les pièces.
- Le nettoyant à froid a un point d'inflammation élevé (> 61 °C), ce qui garantit un niveau élevé de sécurité et de protection du travail.
- Il est respectueux de l'environnement et rentable, car il peut être utilisé sans être chauffé.
- Le nettoyant à froid est dermatologiquement inoffensif et possède le label de qualité "produit à faibles émissions" de la BG ETEM.

Domaines d'application

Zones de production et de maintenance de l'industrie et de l'artisanat de production, ateliers de réparation, de maintenance et d'entretien de tous types (ateliers de machines agricoles, de machines de chantier, de véhicules sur rails et de manutention, de camions et de voitures, ainsi que dans la construction de machines et d'outils).

Informations complémentaires

- [Nettoyant à froid](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)



informations sur les produits

Couleur:	incolore
Densité:	0,77 - 0,79 g/cm ³
Indice d'évaporation:	550
Marquage:	GHS08
Odeur:	doux - caractéristique
Point d'éclair:	> 61° C
Taille:	25 L
Valeur du PH:	La substance n'est pas soluble dans l'eau