06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

## Aperçu

# IBS-fontaine de nettoyage automatique MINI 60

**Réf. produit :** 2129903



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

# Description

Les objets à nettoyer sales sont placés dans le panier de lavage rotatif et le couvercle est fermé. Après avoir réglé la température et la durée de lavage souhaitées, l'appareil est mis en marche et la lessive est chauffée dans la cuve. Dans l'appareil fermé, le panier tourne à vitesse constante autour de son axe. Les groupes de pompage aspirent la lessive du réservoir de lavage et la transportent à travers 6 tubes de buses en acier inoxydable avec des buses à jet plat réglées de manière à se chevaucher. Les objets à nettoyer sont soumis de tous côtés à un jet intensif de lessive chaude lors de la rotation régulière du panier entraîné par les buses.
Une fois le processus de nettoyage terminé, l'appareil s'arrête automatiquement.

**Avantages**

- 1 pompe disposée horizontalement
- Débit en litres : 70 L/min
- 3 tubes de buses tridimensionnels en acier inoxydable
- version robuste en acier inoxydable
- panier de nettoyage supplémentaire pour petites pièces en acier inoxydable (Ø 170 mm)
- panier de lavage rotatif en acier inoxydable, entraîné par jet d'eau
- extracteur de buée
- Tôle de tamisage avec entrées de filtre en acier inoxydable au-dessus du réservoir de lavage
- sécurité contre le manque d'eau

# informations sur les produits

| | |
|---|---|
| **Capacité de charge:** | 100 kg |
| **Diamètre du panier:** | 600 mm |
| **Dimensions extérieures LxPxH:** | 945 x 830 x 1025 mm |
| **Dimensions extérieures LxPxH (ouvert):** | 945 x 830 x 1640 mm |
| **Hauteur utile:** | 380 mm |
| **Poids:** | 60 |
| **Pression de la pompe:** | 2,2 bar |
| **Quantité à pulvériser:** | 4.200 l/h |
| **Raccordement:** | 3,55 KW / 230 V / 50 Hz |