06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Aperçu

IBS-Gel d‘adhésion EasyFlow

Réf. produit : 2050245











06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Description

Avantages

C'est un produit très efficace qui offre une multitude d'avantages :

- Extrêmement pénétrant, mais ne gouttant pas - Le gel adhésif EasyFlow pénètre même dans les endroits difficiles d'accès et y forme un film protecteur durable. Il est cependant si épais qu'il ne goutte pas, ce qui le rend propre et respectueux de l'environnement.
- Repousse la poussière et l'eau, effet antistatique - Le gel adhésif EasyFlow protège les surfaces contre les salissures et peut aussi parfaitement être utilisé pour la conservation.
- Il est également antistatique et empêche ainsi l'adhérence de la poussière et de la saleté. Ceci est particulièrement avantageux dans l'industrie du bois et le traitement du papier.
- Remplacement idéal des huiles adhésives et lubrifiantes ainsi que de la graisse universelle et de la graisse pour batteries - Le gel adhésif EasyFlow est un produit polyvalent qui combine les fonctions des lubrifiants et des agents lubrifiants traditionnels en un seul produit.
- Très grande résistance à la pression et adapté à une utilisation pour la lubrification dans des applications très sollicitées.
- Large plage de températures - Le gel adhésif EasyFlow résiste à des températures allant de -50 °C à 210 °C et peut être utilisé dans une large plage de températures.

Domaines d'application

Le lubrifiant IBS Haftgel EasyFlow est polyvalent et trouve son application dans de nombreux domaines de l'industrie et de l'artisanat ; par exemple :

Ascenseurs, bandes transporteuses, joints, armatures, tringleries, glissières, chaînes, poulies, câbles, serrures de portes et charnières.

informations sur les produits

Couleur:	incolore
Gaz propulseur:	Propane/butane
Marquage:	GHS02,GHS07
Odeur:	de type essence
Plage de température :	-50° à 210° C
Résistant à la pression :	Oui