

## Aperçu

# IBS-Gel d'adhésion EasyFlow

Réf. produit : 2050245





## Description

### Avantages

C'est un produit très efficace qui offre une multitude d'avantages :

- Extrêmement pénétrant, mais ne gouttant pas - Le gel adhésif EasyFlow pénètre même dans les endroits difficiles d'accès et y forme un film protecteur durable. Il est cependant si épais qu'il ne goutte pas, ce qui le rend propre et respectueux de l'environnement.
- Repousse la poussière et l'eau, effet antistatique - Le gel adhésif EasyFlow protège les surfaces contre les salissures et peut aussi parfaitement être utilisé pour la conservation.
- Il est également antistatique et empêche ainsi l'adhérence de la poussière et de la saleté. Ceci est particulièrement avantageux dans l'industrie du bois et le traitement du papier.
- Remplacement idéal des huiles adhésives et lubrifiantes ainsi que de la graisse universelle et de la graisse pour batteries - Le gel adhésif EasyFlow est un produit polyvalent qui combine les fonctions des lubrifiants et des agents lubrifiants traditionnels en un seul produit.
- Très grande résistance à la pression et adapté à une utilisation pour la lubrification dans des applications très sollicitées.
- Large plage de températures - Le gel adhésif EasyFlow résiste à des températures allant de -50 °C à 210 °C et peut être utilisé dans une large plage de températures.

### Domaines d'application

Le lubrifiant IBS Haftgel EasyFlow est polyvalent et trouve son application dans de nombreux domaines de l'industrie et de l'artisanat ; par exemple :

Ascenseurs, bandes transporteuses, joints, armatures, tringleries, glissières, chaînes, poulies, câbles, serrures de portes et charnières.

## informations sur les produits

<b>Couleur:</b>	incolore
<b>Gaz propulseur:</b>	Propane/butane
<b>Marquage:</b>	GHS02,GHS07
<b>Odeur:</b>	de type essence
<b>Plage de température :</b>	-50° à 210° C
<b>Résistant à la pression :</b>	Oui