

Aperçu

Appareil IBS de nettoyage de pièces de type KP

Réf. produit : 2120020





Description

Description

L'appareil de nettoyage de pièces IBS de type KP a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces souillées par de l'huile et de la graisse, avec des nettoyeurs à froid (mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole).

Ce modèle, peu encombrant et d'une hauteur de travail de 920 mm, se place directement sur un fût de 200 litres. Avec une surface de travail de 790 x 540 mm et une capacité de charge allant jusqu'à 80 kg, ce lavabo à pinceau permet de nettoyer des pièces grandes et lourdes.

La construction stable en tôle d'acier revêtue par poudre et la tôle perforée robuste garantissent une grande longévité. L'écoulement placé plus bas ainsi que les pentes d'écoulement garantissent que tout s'écoule de nouveau dans le fût et que le nettoyeur ne peut pas déborder.

La pédale de commande pratique et sûre est facile à utiliser.

La pompe spéciale IBS unique est le cœur des appareils de nettoyage de pièces IBS et a été conçue pour être utilisée dans les appareils de nettoyage de pièces IBS. La pompe fonctionne de manière auto-amorçante, sans pression et est absolument sans panne et sans entretien.

Le set complet de pompe IBS type K/KD est inclus dans la livraison.

informations complémentaires

- [Lavabo à pinceau IBS](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)



informations sur les produits

Capacité de charge:	80 kg
Dimensions extérieures LxPxH:	800 x 550 x 265 mm
Hauteur de travail:	920 mm
Poids:	19
Raccordement:	230 V, 50 Hz
Surface de travail:	790 x 540 mm
réceptacle adapté:	200 l