



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

Aperçu

# IBS-Fontaine de nettoyage automatique MAXI 78

Réf. produit : 2129905





## Description

Les articles à nettoyer sales sont placés dans le panier de lavage rotatif et le couvercle est fermé. Après avoir réglé la température et la durée de lavage souhaitées, l'appareil est mis en marche et la lessive est chauffée dans la cuve. Dans l'appareil fermé, le panier tourne à vitesse constante autour de son axe. Les groupes de pompage aspirent la lessive du réservoir de lavage et la transportent à travers 3 tubes de buses en acier inoxydable avec des buses à jet plat réglées de manière à se chevaucher. Les objets à nettoyer sont soumis à un jet intensif de lessive chaude de tous les côtés lors de la rotation régulière du panier entraîné par le moteur. Une fois le processus de nettoyage terminé, l'appareil s'arrête automatiquement.

### Avantages

- 1 pompe disposée verticalement
- 3 tubes de buses tridimensionnels en acier inoxydable
- exécution robuste en acier inoxydable
- panier de nettoyage supplémentaire pour petites pièces en acier inoxydable (Ø 170 mm)
- panier de lavage rotatif en acier inoxydable, entraînement par couronne dentée via un moteur séparé
- filtre d'aspiration devant le puits de la pompe
- pression de pulvérisation élevée
- Extraction de buée
- Tôle de tamisage en acier inoxydable avec panier filtrant
- Sécurité contre le manque d'eau

## informations sur les produits

<b>Capacité de charge:</b>	150 kg
<b>Diamètre du panier:</b>	780 mm
<b>Dimensions extérieures LxPxH:</b>	1130 x 1010 x 1150 mm
<b>Dimensions extérieures LxPxH (ouvert):</b>	1130 x 1220 x 1730 mm
<b>Hauteur utile:</b>	500 mm
<b>Poids:</b>	90
<b>Pression de la pompe:</b>	3,1 bar
<b>Quantité à pulvériser:</b>	4.800 l/h
<b>Raccordement:</b>	4,8 KW / 400 V / 50 Hz