06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Overzicht

IBS-Ketting & kabel spray VivaLub

Productnummer: 2050247









06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Beschrijving

Voordelen

- Langere smeerintervallen en minder onderhoud
- Volledig synthetische formulering met hoge thermische stabiliteit
- Zeer laag verdampingsverlies (Noack < 2,5 %)
- Uitstekende bescherming tegen schokbelastingen en hoge oppervlaktedruk
- Hoge slijtagebescherming en drukweerstand dankzij EP-additieven
- Zeer goede corrosiebescherming, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen
- Stabiele smeerfilm in het temperatuurbereik van -30 °C tot +250 °C
- Extreme drukbestendigheid: VKA laskracht: 2.000 N
- Viscositeit bij 40 °C: 145 mm²/s
- Siliconenvrij, verfverdraagzaam en vrij van harsvorming - geen korstvorming
- Kruip- en residuvrije verdamping voor schone smering

Toepassingsgebieden

- Permanente interne en externe smering van kettingen, kabels en andere bewegende aandrijfelementen
- Ideaal voor tandwielen, wormwielen, gewrichten, rollen, kogellagers en koppelingen
- Geschikt voor aandrijfelementen met hoge snelheid en lage snelheid onder hoge mechanische belasting
- Kan gebruikt worden bij trillingen, stof, vocht of veranderende omgevingsinvloeden
- Speciaal ontwikkeld voor industriële toepassingen in productie, onderhoud en service
- Bewezen in werktuigbouwkunde en fabriekstechniek, productie, transporttechniek en in onderhouds- en serviceteams
- Ondersteunt de verlenging van de levensduur van componenten en vermindert stilstandtijden

Productinformatie

Drijfgas:	Propaan/butaan
Drukbestendig:	VKA-Schweißkraft: 2.000 N
Etikettering:	GHS02,GHS07
Geur:	soort-typisch
Kleur:	geelachtig
Temperatuurbereik:	-30° bis 250° C