

Overzicht

IBS-Wasautomat MINI 60

Productnummer: 2129903





Beschrijving

Het vuil dat gereinigd moet worden, wordt in de roterende waskorf geplaatst en het deksel wordt gesloten. Na het instellen van de gewenste wastemperatuur en -tijd wordt het apparaat ingeschakeld en wordt het wasmiddel in de tank verwarmd. Wanneer het apparaat gesloten is, draait de korf rond zijn eigen as met een constante snelheid. De pompunits zuigen de wasvloeistof aan uit de wastank en transporteren deze door 6 roestvrijstalen sproeileidingen met overlappende vlakstraalsproeiers. De te reinigen voorwerpen worden van alle kanten intensief met heet sop bestraald terwijl de korf, die wordt aangedreven door een straalstroom, gelijkmatig ronddraait. Zodra het reinigingsproces is voltooid, schakelt het apparaat automatisch uit.

Voordelen

- 1 pomp horizontaal geplaatst
- Litercapaciteit: 70 l/min
- 3 driedimensionale roestvrijstalen sproeileidingen
- Robuust ontwerp van roestvrij staal
- Extra reinigingskorf voor kleine onderdelen van roestvrij staal (Ø 170 mm)
- Roterende waskorf van roestvrij staal, aangedreven door waterstraal
- Dampafzuiging
- Zeefplaat met roestvrijstalen filterinlaten boven de wastank
- Laag waterpeil uitschakeling

Productinformatie

Aansluiting:	3,55 KW / 230 V / 50 Hz
Buitenafmetingen BxDxH:	945 x 830 x 1025 mm
Buitenafmetingen BxDxH (open):	945 x 830 x 1640 mm
Diameter mand:	600 mm
Draagvermogen:	100 kg
Gewicht:	60
Nuttige hoogte:	380 mm
Pompdruk:	2,2 bar
Spuitsvolume:	4.200 l/h