06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Overzicht

IBS-Speciaalreiniger EL/Extra, 25 L

Productnummer: 2050128







Opties

Maat

- 200 L
- 50 L
- 25 L
- Spuit

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Beschrijving

Beschrijving

Deze koudreiniger is een koolwaterstofmengsel op petroleumbasis dat geschikt is voor handmatige reiniging van olie- en vetvervuiling op metalen onderdelen en oppervlakken. Het kan worden gebruikt in een borstelwasproces, voor oppervlakteontvetting en in een dompel- of veegproces.

Voordelen

- De koudreiniger is niet corrosief en beschermt het metalen oppervlak tegen corrosie tijdens het aanbrengen.
- EL/Extra verdampt snel en zonder residu's voor een snelle verdere verwerking van de te reinigen voorwerpen.
- De koudreiniger heeft een hoog vlampunt (> 61 °C), wat een hoog veiligheidsniveau en arbeidsveiligheid garandeert.
- Milieuvriendelijk en kostenbesparend, omdat het zonder verwarming kan worden gebruikt
- met NSF K1 notering voor gebruik in de voedingsindustrie
- De koudreiniger is dermatologisch onschadelijk en heeft het "low-emission product" keurmerk van BG ETEM.
- Niet corrosief - Geschikt voor alle oppervlakken
- niet elektrisch geleidend - doorslagspanning > 70 kV/cm, gedroogd tot 200 kV/cm
- demulgerend - daarom geschikt voor olieafscheiders, geteste afscheidervriendelijkheid - voldoet aan de eisen van ÖNORM B 5104, B 5105 en B 5106 met betrekking tot afvalwater

Toepassingsgebieden

Alle soorten reparatie-, onderhouds- en servicewerkplaatsen (landbouwmachines, bouwmachines, spoorwegen, industriële vrachtwagens, vrachtwagen- en autowerkplaatsen en in de machine- en werktuigbouw). Voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie (met NSF K1 notering), fijnmechanica, pompreparatie, elektrotechniek, werkplaatsen voor elektromotoren (geschikt voor gebruik in elektrische werkplaatsen en voor het reinigen van onderdelen onder spanning).

Meer informatie

- Koudreiniger
- IBS afvoercircuit
- Milieu en veiligheid
- Certificeringen

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Productinformatie

Dichtheid:	0,77 - 0,79 g/cm³
Etikettering:	GHS08
Geur:	vrijwel geurloos
Kleur:	kleurloos
Maat:	25 L
PH-waarde:	De stof is niet oplosbaar in water
Verdampingsgetal:	90
Vlampunt:	> 61° C