

Overzicht

WAS 20.300, 1000 liter IBC

Productnummer: 2050552



Opties

Maat

20 L

200 L

1000 L



Beschrijving

Toepassingen:

Optimaal afgestemd op alle conventionele ultrasone apparaten en vloedreinigingssystemen. Kan ook worden gebruikt in veegprocessen.

Toepassingsgebieden:

- Grondige reiniging van onderdelen en componenten uit de productie, fabricage, procestechnologie, motorrevisie en alle soorten reparatiewerkplaatsen
- Olie/filters, zuigers, cilinderkoppen, roetfilters (DPF), dieselinspuitpompen, inspuitskoppen, carburateurs, radiatoren
- turboladers, wiellagers
- Gereedschap- en matrijzenreiniging (blinde boringen), spuitgietmatrijzen
- Bestek, roestvrijstalen precisiebuizen en draadproducten, schroeven, bulkgoederen
- Elektrische componenten, precisiegereedschap, machineonderdelen

Vervuiling:

- Aangebrand: zware cokes/koolafzettingen oliekoolstof, roet, grafiet, pigmenten
- Incrustaties, harsen en wassen, resten van lappen, polijsten en schuren
- Bitumen ("aardpek")
- Metaalslijtage / spaanders
- Vetten, oliën, koel- en smeermiddelen, anticorrosieoliën

Productinformatie

Bedrijfstemperatuur:	25 - 60° C
Dichtheid:	1,05-1,07 g/cm ³
Etikettering:	geen
Kleur:	violet
Maat:	1000 L
PH-waarde:	8-9
Schuimgedrag:	schuimend
Toepassingsconcentratie:	3-10 %