



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Overzicht

IBS-Wasautomaat JUMBO 115-2

Productnummer: 2129901





Beschrijving

Het te wassen vuil wordt in de draaiende wasmand gelegd en het deksel wordt gesloten. Na het instellen van de gewenste wastemperatuur en -tijd wordt het apparaat ingeschakeld en wordt het sop in de tank verwarmd. Wanneer het apparaat gesloten is, draait de korf om zijn eigen as met een constante snelheid. De pompunits zuigen het sop uit de wastank en voeren het door 6 roestvrijstalen sproeipijpen met overlappende vlakstraalsproeiers. De te reinigen voorwerpen worden van alle kanten intensief met het hete sop bestraald terwijl de door de motor aangedreven korf gelijkmatig ronddraait. Wanneer het reinigingsproces beëindigd is, schakelt het apparaat automatisch uit.

Voordelen

- 2 horizontaal geplaatste pompen
- 6 driedimensionale sproeibuizen van roestvrij staal
- Robuuste roestvrijstalen constructie
- extra reinigingskorf voor kleine onderdelen van roestvrij staal (Ø 170 mm)
- roterende waskorf van roestvrij staal, V-snaaraandrijving via afzonderlijke motor
- dampafzuiger
- Roestvrijstalen zeefplaat met filterkorf boven de wastank
- Laagwaterbeveiliging
- Individueel in hoogte verstelbare voeten



Productinformatie

Aansluiting:	13,5 KW / 400 V / 50 Hz / 32 A
Buitenafmetingen BxDxH:	1570 x 1510 x 1495 mm
Buitenafmetingen BxDxH (open):	1570 x 1830 x 2175 mm
Diameter mand:	1150 mm
Draagvermogen:	350 (opt. 500 kg)
Gewicht:	250
Nuttige hoogte:	700 mm
Openingshoek deksel:	49° / optioneel: 71°
Pompdruk:	2,3 bar
Spuitsvolume:	2 x 10.800 l/u