



## Overzicht

# IBS-Kleefgel EasyFlow

Productnummer: 2050245





## Beschrijving

### Voordelen

Het is een zeer effectief product dat een groot aantal voordelen biedt:

- Extreem kruipbaar, maar druipt niet - EasyFlow kleefgel dringt zelfs door op moeilijk bereikbare plaatsen en vormt een duurzame beschermende film. Het is echter zo stroperig dat het niet druipt en dus schoon en milieuvriendelijk is.
- Stof- en waterafstotend, antistatisch effect - EasyFlow kleefgel beschermt oppervlakken tegen vuil en is ook een uitstekend conserveringsmiddel.
- Het is ook antistatisch en voorkomt dus dat stof en vuil zich hechten. Dit is vooral voordelig in de houtbewerkings- en papierverwerkende industrie.
- Ideale vervanging voor kleef- en smeeroliën, universeel vet en batterijvet - EasyFlow kleefgel is een veelzijdig product dat de functies van conventionele smeermiddelen en antiwrijvingsmiddelen in één product combineert.
- Zeer hoge drukbestendigheid en geschikt voor gebruik voor smering in zware toepassingen.
- Breed temperatuurbereik - EasyFlow kleefgel is temperatuurbestendig van -50 °C tot 210 °C en kan over een breed temperatuurbereik worden gebruikt.

### Toepassingsgebieden

Het IBS EasyFlow kleefgel smeermiddel is veelzijdig en kan worden gebruikt in vele gebieden van industrie en handel, bijvoorbeeld

Liften, transportbanden, dichtingen, koppelingen, glijrails, kettingen, rollen, touwen, deursloten en scharnieren.

## Productinformatie

<b>Drijfgas:</b>	Propaan/butaan
<b>Drukbestendig:</b>	Ja
<b>Etikettering:</b>	GHS02,GHS07
<b>Geur:</b>	soort-typisch
<b>Temperatuurbereik:</b>	-50° tot 210° C