

Overzicht

IBS-Wasautomat MAXI 78

Productnummer: 2129905





Beschrijving

Het te wassen vuil wordt in de draaiende wasmand gelegd en het deksel wordt gesloten. Na het instellen van de gewenste wastemperatuur en -tijd wordt het apparaat ingeschakeld en wordt het sop in de tank verwarmd. Wanneer het apparaat gesloten is, draait de korf om zijn eigen as met een constante snelheid. De pompunits zuigen het sop uit de wastank en voeren het door 3 roestvrijstalen sproeipijpen met overlappende vlakstraalsproeiers. De te reinigen voorwerpen worden van alle kanten intensief met het hete sop bestraald terwijl de door de motor aangedreven korf gelijkmatig ronddraait. Wanneer het reinigingsproces beëindigd is, schakelt het apparaat automatisch uit.

Voordelen

- 1 verticaal geplaatste pomp
- 3 driedimensionale sproeibuizen van roestvrij staal
- Robuust ontwerp van roestvrij staal
- extra reinigingskorf voor kleine onderdelen van roestvrij staal (Ø 170 mm)
- roterende waskorf van roestvrij staal, tandwielaandrijving via afzonderlijke motor
- aanzuigfilter vóór de pompas
- Hoge sproeidruk
- Stoomafvoer
- Roestvrijstalen zeefplaat met filterkorf
- Bescherming tegen watergebrek

Productinformatie

Aansluiting:	4,8 KW / 400 V / 50 Hz
Buitenafmetingen BxDxH:	1130 x 1010 x 1150 mm
Buitenafmetingen BxDxH (open):	1130 x 1220 x 1730 mm
Diameter mand:	780 mm
Draagvermogen:	150 kg
Gewicht:	90
Nuttige hoogte:	500 mm
Pompdruk:	3,1 bar
Spuitvolume:	4.800 l/h