

Overzicht

IBS-Wasautomat MINI 60 U 400V

Productnummer: 2129904





Beschrijving

Het te wassen vuil wordt in de draaiende wasmand gelegd en het deksel wordt gesloten. Na het instellen van de gewenste wastemperatuur en -tijd wordt het apparaat ingeschakeld en wordt het sop in de tank verwarmd. Wanneer het apparaat gesloten is, draait de korf om zijn eigen as met een constante snelheid. De pompunits zuigen het sop uit de wastank en voeren het door 6 roestvrijstalen sproeipijpen met overlappende vlakstraalsproeiers. De te reinigen voorwerpen worden van alle kanten intensief met het hete sop bestraald terwijl de door de motor aangedreven korf gelijkmatig ronddraait.

Wanneer het reinigingsproces beëindigd is, schakelt het apparaat automatisch uit.

Voordelen

- 1 horizontaal geplaatste pomp
- Liter capaciteit: 120 L/min
- 3 driedimensionale sproeibuizen van roestvrij staal
- robuust ontwerp van roestvrij staal
- extra reinigingskorf voor kleine onderdelen van roestvrij staal (Ø 170 mm)
- roterende waskorf van roestvrij staal, aangedreven door tandwielmotor
- dampafzuiger
- zeefplaat met roestvrijstalen filterinlaten boven de wastank
- Laagwateruitschakeling
- Langere sproeibuis boven en onder - dus 9 extra sproeiers

Productinformatie

Aansluiting:	3,9 KW / 400 V / 50 Hz
Buitenafmetingen BxDxH:	945 x 830 x 1025 mm
Buitenafmetingen BxDxH (open):	945 x 830 x 1640 mm
Diameter mand:	600 mm
Draagvermogen:	100 kg
Gewicht:	60
Nuttige hoogte:	380 mm
Pompdruk:	2,2 bar
Spuitvolume:	7.200 l/h