06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Przegląd

IBS-Spray do łańcuchów VivaLub

Numer produktu: 2050247









22.11.2026

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Opis

Zalety

- Dłuższe okresy między smarowaniami i mniejsze nakłady na konserwację
- W pełni syntetyczna formuła o wysokiej stabilności termicznej
- Bardzo niskie straty podczas parowania (Noack < 2,5%)
- Doskonała ochrona przed obciążeniami udarowymi i wysokim ciśnieniem powierzchniowym
- Wysoka ochrona przed zużyciem i odporność na ciśnienie dzięki dodatkom EP
- Bardzo dobra ochrona przed korozją nawet w wilgotnym lub zapylonym środowisku
- Stabilny film smarny w zakresie temperatur od -30 °C do +250 °C
- Ekstremalna odporność na ciśnienie: siła zgrzewania VKA: 2,000 N
- Lepkość w temperaturze 40 °C: 145 mm²/s
- Nie zawiera silikonu, jest kompatybilny z farbami i nie ulega żywicowaniu - nie tworzy kraterów
- Pełzające i wolne od pozostałości parowanie dla czystego smarowania

Obszary zastosowań

- Stałe wewnętrzne i zewnętrzne smarowanie łańcuchów, lin i innych ruchomych elementów napędowych
- Idealny do kół zębatych, przekładni ślimakowych, przegubów, rolek, łożysk kulkowych i sprzęgieł
- Odpowiedni do wysoko i niskoobrotowych elementów napędowych poddawanych wysokim obciążeniom mechanicznym
- Może być stosowany w warunkach wibracji, zapylenia, wilgoci lub zmiennych czynników środowiskowych
- Specjalnie opracowane do zastosowań przemysłowych w produkcji, konserwacji i serwisowaniu
- Sprawdzone w inżynierii mechanicznej i zakładowej, produkcji, technologii przenośników oraz w zespołach konserwacyjnych i serwisowych
- Wydłuża żywotność komponentów i skraca czas przestojów

Informacje o produkcie

Etykietowanie:	GHS02,GHS07
Gaz pędny:	Propan/butan
Kolor:	żółtawy
Odporność na ciśnienie:	VKA-Schweißkraft: 2.000 N
Zakres temperatur:	-30° bis 250° C
Zapach:	typowy gatunek