


Przegląd

IBS-Urządzenie myjące typ KD

Numer produktu: 2120006





Opis

Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu KD zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta wersja z pokrywą, niewielkimi rozmiarami i wysokością roboczą 922 mm jest montowana bezpośrednio na 200-litrowym bębnie. Dzięki powierzchni roboczej 790 x 540 mm i udźwigowi do 80 kg, ta umywalka szczotkowa może być używana do czyszczenia dużych i ciężkich części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie może się przelać.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu K/KD wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywalka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)



Informacje o produkcie

Nośność:	80 kg
Powierzchnia robocza:	790 x 540 mm
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	34
Wymiary zewnętrzne WxDxH:	812 x 580 x 556 mm
Wysokość robocza:	922 mm
odpowiedni pojemnik:	200 l