

## Przegląd

# IBS-Urządzenie myjące typ F2-D

Numer produktu: 2120031





## Opis

### Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu F2-D zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

To mobilne urządzenie z kółkami (na zasadzie wózka widłowego) i pokrywą nadaje się do użytku mobilnego w zmieniających się lokalizacjach. Dzięki średniej wielkości powierzchni roboczej (790 x 490 mm), wysokości roboczej 920 mm i udźwigowi do 100 kg, ta umywalka szczotkowa nadaje się do czyszczenia średnich i cięższych części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie przepełnia się.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu F/F2 wchodzi w zakres dostawy

### Dalsze informacje

- [Umywalka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)



## Informacje o produkcie

<b>Nośność:</b>	100 kg
<b>Powierzchnia robocza:</b>	790 x 490 mm
<b>Połączenie:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Waga:</b>	52
<b>Wymiary zewnętrzne WxDxH:</b>	809 x 677 x 1146 mm
<b>Wysokość robocza:</b>	920 mm
<b>odpowiedni pojemnik:</b>	50 l