


Przegląd

IBS-Urządzenie myjące typ F2

Numer produktu: 2120018





Opis

Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu F2 zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

To mobilne urządzenie z kółkami (na zasadzie wózka widłowego) nadaje się do użytku mobilnego w zmieniających się lokalizacjach. Dzięki średniej wielkości powierzchni roboczej (790 x 490 mm), wysokości roboczej 920 mm i udźwignowemu do 100 kg, ta myjka szczotkowa nadaje się do czyszczenia średnich i cięższych części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie przepełnia się.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu F/F2 wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywarka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)



Informacje o produkcie

Nośność:	100 kg
Powierzchnia robocza:	790 x 490 mm
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	50
Wymiary zewnętrzne WxDxH:	800 x 671 x 1125 mm
Wysokość robocza:	920 mm
odpowiedni pojemnik:	50 l