

Przegląd

IBS-Urządzenie myjące typ L

Numer produktu: 2120019





Opis

Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu L zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Wersja ta stanowi połączenie kąpieli zanurzeniowej ze specjalnym systemem dystrybucji powietrza i ręcznego procesu czyszczenia szczotką. Części przeznaczone do czyszczenia umieszcza się w cieczy. Po zamknięciu urządzenia, myjka jest wprawiana w ruch przez specjalny system powietrzny, który wspomaga proces czyszczenia.

Dzięki średniej wielkości powierzchni roboczej (725 x 520 mm), wysokości roboczej 800 mm i udźwigowi do 60 kg, ta myjka szczotkowa nadaje się do czyszczenia średnich i cięższych części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie przepętnia się.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu L wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywalka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)



Informacje o produkcie

Nośność:	60 kg
Powierzchnia robocza:	725 x 520 mm
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	47
Wymiary zewnętrzne WxDxH:	795 x 560 x 1005 mm
Wysokość robocza:	800 mm
odpowiedni pojemnik:	200 l