

Przegląd

IBS-Automat myjący Jumbo 115-2

Numer produktu: 2129901





Opis

Zabrudzone rzeczy przeznaczone do prania umieszcza się w obrotowym koszu na pranie i zamyka pokrywę. Po ustawieniu żądanej temperatury i czasu prania, urządzenie zostaje włączone, a w zbiorniku następuje podgrzanie osadów. Po zamknięciu urządzenia kosz obraca się wokół własnej osi ze stałą prędkością. Agregaty pompowe wysysają wodę ze zbiornika i przepuszczają ją przez 6 rur dyszowych ze stali nierdzewnej z zachodzącymi na siebie dyszami płaskimi. Podczas gdy napędzany silnikiem kosz obraca się równomiernie, czyszczone przedmioty są intensywnie obmywane z każdej strony gorącą wodą.

Po zakończeniu procesu czyszczenia urządzenie wyłącza się automatycznie.

Zalety

- 2 pompy ustawione poziomo
- 6 trójwymiarowych rur dyszowych ze stali nierdzewnej
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- dodatkowy kosz do mycia drobnych elementów wykonany ze stali nierdzewnej (Ø 170 mm)
- obrotowy kosz myjący ze stali nierdzewnej, napęd pasem klinowym przez oddzielny silnik
- odciąg oparów
- płyta sitowa z koszem filtracyjnym ze stali nierdzewnej nad zbiornikiem myjącym
- Odcięcie dopływu wody
- Indywidualnie regulowana wysokość nóg



Informacje o produkcie

Ciśnienie pompy:	2,3 bara
Ilość rozpylonej cieczy:	2 x 10 800 l/h
Kąt otwarcia pokrywy:	49° / opcjonalnie: 71
Nośność:	350 (opt. 500 kg)
Połączenie:	13,5 KW / 400 V / 50 Hz / 32 A
Waga:	250
Wymiary zewnętrzne WxDxH:	1570 x 1510 x 1495 mm
Wymiary zewnętrzne WxDxH (otwarte):	1570 x 1830 x 2175 mm
wysokość użytkowa:	700 mm
Średnica kosza:	1150 mm