06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

## Przegląd

# IBS-Żel przylegający EasyFlow

**Numer produktu:** 2050245












06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

# Opis

**Zalety**

Jest to wysoce skuteczny produkt, który oferuje szeroki zakres korzyści:

- Wyjątkowo pełzający, ale niekapiący - żel klejący EasyFlow wnika nawet w trudno dostępne miejsca i tworzy trwałą warstwę ochronną. Jest jednak tak lepki, że nie kapie, dzięki czemu jest czysty i przyjazny dla środowiska.
- Odporność na kurz i wodę, działanie antystatyczne - żel samoprzylepny EasyFlow chroni powierzchnie przed zabrudzeniami, a także jest doskonałym środkiem konserwującym
- Jest również antystatyczny, dzięki czemu zapobiega przywieraniu kurzu i brudu. Jest to szczególnie korzystne w przemyśle drzewnym i papierniczym.
- Idealny zamiennik olejów adhezyjnych i smarowych, a także smarów uniwersalnych i akumulatorowych - żel adhezyjny EasyFlow to wszechstronny produkt, który łączy w sobie funkcje konwencjonalnych smarów i środków zapobiegających tarciu w jednym produkcie.
- Bardzo wysoka odporność na ciśnienie i możliwość stosowania do smarowania w ciężkich warunkach.
- Szeroki zakres temperatur - Żel adhezyjny EasyFlow jest odporny na temperatury od -50 °C do 210 °C i może być stosowany w szerokim zakresie temperatur.

**Obszary zastosowań**

Żel smarujący IBS EasyFlow jest wszechstronny i może być stosowany w wielu obszarach przemysłu i handlu, na przykład

Podnośniki, przenośniki taśmowe, uszczelki, armatura, połączenia, szyny ślizgowe, łańcuchy, rolki, liny, zamki drzwi i zawiasy.

# Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| **Etykietowanie:** | GHS02,GHS07 |
| **Gaz pędny:** | Propan/butan |
| **Kolor:** | bezbarwny |
| **Odporność na ciśnienie:** | Tak |
| **Zakres temperatur:** | -50° do 210° C |
| **Zapach:** | podobny do benzyny |